



**ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**  
вул. Соборна, 32, смт Літин, Вінницького району, Вінницької області, 22300  
[lityn\\_osvita\\_otg@ukr.net](mailto:lityn_osvita_otg@ukr.net) ЄДРПОУ 43863849

**ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі твердого палива,  
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на  
виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних  
коштів» (зі змінами))**

**Найменування замовника:**

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради

**Місцезнаходження замовника:** 22300, Вінницька обл., смт. Літин, вул. Соборна, 32..

**Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 43863849

**Категорія замовника:** згідно абзац 1 п.3 ч.1 ст. 2 Закону - юридична особа, що є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** «Фарба» (код ДК 021:2015: 44810000-1 - Фарби)

**Ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2024-05-30-007920-a

**1. Вид процедури закупівлі:** *Запит пропозиції постачальника*

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — **Закон**) з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі — **Особливості**), постанови Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 «Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу» (далі — **Порядок № 822**).

**2. Розмір бюджетного призначення:** 196 000,00 грн (Сто дев'яносто шість тисяч грн. 00 коп) з ПДВ. **Кількість:** 513 шт(1976,50кг)

Розрахунок потреби на придбання фарб для підготовки закладів освіти до нового навчального року 2024 - 2025 р. передбачено кошторисом та річним планом закупівель на 2024 рік, ґрунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар.

**3. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі :**

Замовником здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. Розрахунок очікуваної вартості проведено згідно з аналізом цін з відкритих джерел та комерційної пропозиції ТОВ «ВП «Полісан».

## Обґрунтування технічних, якісних характеристик.

| Найменування Товару                                              | Характеристики, яким має відповідати Товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Емаль алкідна ПФ-115П ТМ "Farbex"                                | <p><b>Призначення:</b> для фарбування попередньо заґрунтованих металевих, дерев'яних та мінеральних поверхонь (віконних рам, підвіконь, дверей, металевих та дерев'яних огорожень), що експлуатуються всередині і зовні приміщень.</p> <p><b>Вміст ЛОС:</b> <math>\leq 500</math> г/л.</p> <p><b>Строк (термін) придатності:</b> 24 місяців від дати виготовлення.</p> <p><b>Фізико-хімічні показники:</b><br/> Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.<br/> Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури <math>(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}</math>, с, не менше - 100<br/> Ступінь перетиру, мкм, не більше - 35<br/> Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60<br/> Час висихання до ст.3 за температури <math>(23 \pm 2)^\circ\text{C}</math>, год., не більше - 24<br/> Блиск покриття (кут <math>60^\circ</math>) - а) глянцевого, од., не менше 65<br/> Покривність висушеної плівки, г/м<sup>2</sup> - 70-120<br/> Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніґа), с, не менше - 25<br/> Адгезія покриття, бали, не більше - 1<br/> Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1</p> |
| Емаль алкідна ПФ-266 ТМ "Farbex"                                 | <p><b>Призначення:</b> для декоративно-захисного фарбування дерев'яних підлог, інших дерев'яних та мінеральних (бетонних, цементних) поверхонь всередині приміщень.</p> <p><b>Вміст ЛОС:</b> <math>\leq 500</math> г/л.</p> <p><b>Фізико-хімічні показники:</b><br/> Колір і зовнішній вигляд покриття - Колір повинен відповідати затвердженому контрольному зразку. Після висихання емаль повинна утворювати гладке однорідне покриття, без зморшок та сторонніх домішок.<br/> Умовна в'язкість (віскозиметр ВЗ-246 (ВЗ-4) за температури <math>(23 \pm 0,5)^\circ\text{C}</math>, с, не менше - 100<br/> Ступінь перетиру, мкм, не більше - 40<br/> Масова частка нелетких речовин, %, не менше - 60<br/> Час висихання до ст.3 за температури <math>(23 \pm 2)^\circ\text{C}</math>, год., не більше - 24<br/> Блиск покриття (кут <math>60^\circ</math>), од., не менше - 65<br/> Покривність висушеної плівки, г/м<sup>2</sup> - 60-100<br/> Твердість покриття за маятниковим приладом (маятник Кеніґа), с, не менше - 30<br/> Адгезія покриття, бали, не більше - 1<br/> Стійкість покриття до дії води, ступінь, не більше - 1<br/> Строк (термін) придатності: 24 місяців від дати виготовлення.</p>                                                                                       |
| Фарба латексна акрилова для стін та стель Profi White ТМ "Delfi" | <p><b>Призначення:</b> для фарбування всередині приміщень будь-яких мінеральних (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон), гіпсових і дерев'яних поверхонь, шпалер на паперовій і скловолокнистої основі.</p> <p><b>Вміст ЛОС:</b> <math>\leq 30</math> г/л.</p> <p><b>Фізико-хімічні показники:</b><br/> Колір і зовнішній вигляд покриття - Після висихання фарба повинна утворювати покриття з однорідною поверхнею. Колір повинен відповідати контрольному зразку<br/> В'язкість за ротаційним віскозиметром, мПа·с (сР), шпіндель № 5, швидкість 5 - 5000-50000<br/> рН - 8,5-11<br/> Масова частка нелетких речовин, % - 50-60<br/> Густина, г/см<sup>3</sup>, не менше - 1,45<br/> Час висихання до ст. 3, год., не більше - 1<br/> Розмір частинок (зернистість), мкм, не більше - 30<br/> Ступінь блиску, кут <math>85^\circ</math>, од., не більше (ДСТУ EN 13300) – 10 (матова)<br/> Коефіцієнт контрастності, %, не менше (ДСТУ EN 13300) – 95 (3 клас)<br/> Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фарба латексна акрилова фасадна, Profi Fasade ТМ "Delfi" | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Норма витрати на один шар - 125-150 г/м<sup>2</sup></li> <li>• Розріджувач - Вода</li> <li>• Спосіб нанесення - Наносити валиком, пензлем або фарборозпилювачем.</li> <li>• Час висихання (23 °С, 50% RH) - не більше 1 години</li> <li>• Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251) - пр. 63 %</li> <li>• Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - пр. 1,56 г/см<sup>3</sup></li> <li>• Блиск (ДСТУ ISO 2813) - Не більше 5 GU при 85°</li> <li>• Товщина сухої плівки - 50-100 мкм</li> <li>• Розмір частинок - не більше 30 мкм</li> <li>• Паропроникність (EN ISO 7783-2) - більше 200 г/(м<sup>2</sup>*доба)</li> <li>• Водопроникність (ДСТУ EN 1062-3) - не більше 1 кг/(м<sup>2</sup>* год<sup>0.5</sup>)</li> <li>• Маркування за ДСТУ EN 1062-1 - G<sub>3</sub> E<sub>2</sub> S<sub>1</sub> V<sub>1</sub> W<sub>1</sub> A<sub>0</sub> C<sub>0</sub></li> <li>• Строк придатності - 24 місяці з дати виготовлення (за температури від +5 °С до +35 °С)</li> </ul> <p>Строк придатності: 24 місяців від дати виготовлення</p> |
| Фарба для бетонної підлоги «ProBeton» сіра ТМ "Farbex"   | <p>Призначена для фарбування мінеральних (бетон, цемент, фіброцемент, цегла) та залізобетонних поверхонь, які зазнають інтенсивного механічного впливу. Для зовнішніх і внутрішніх робіт. Застосовується для первинного та ремонтного фарбування бетонних підлог, зокрема промислового призначення (виробничі, складські, торгові приміщення, гаражі і т. д.), паркінгів, залізобетонних промислових конструкцій.</p> <p>Масова частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3251) не менше 65 % Густина (ДСТУ ISO 2811-1) 1,33 – 1,37 г/см<sup>3</sup> , залежно від кольору. Твердість (ДСТУ ISO 1522) не менше 40 сек, маятник Кеніга. Об'ємна частка нелетких речовин (ДСТУ ISO 3233) 51±2 % Вміст ЛОС (ISO 11890) ≈ 449 г/л Строк придатності 18 місяців із дати виготовлення</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Термін постачання — до 10 червня 2024 р.

